

SE DIGITAL GAS FLOW METER

マスフローメーター内蔵デジタル流量計



※写真: デジタル圧力計搭載モデル

デジタル流量表示

デジタルで流量表示が出来るマスフローメーターを搭載することにより現在流れている流量が瞬時に読み取れます。
また、一次側圧力が変動した場合などもすぐに流量を確認し対処することが出来ます。

ユーティリティー性能

様々なガス種及びレンジ[計測可能流量]に合わせて流量計を選定することが可能で必要であればデジタル圧力計を搭載することも可能です。
ガスセーバーやガス制御機器などにメーカーを問わず接続することが可能です。

ポータビリティ性能

現状、ご使用の設備に搭載し流量を監視することも可能ですが、小型で持ち運びが可能ですので様々なテストや設備立ち上げ時や調整時に接続し流量を計測、調整することも出来ます。




SEデジタルガスフローメーターは今まで感覚的に行われていた流体制御を
圧倒的な**視認性**と**再現性**でどなたが行っても確実に制御を行うことが出来る
ようにした製品です

仕様




流量レンジ		20L/min	50L/min		200L/min	500L/min
支燃性ガス		酸素 空気				
可燃性ガス種		アセチレン プロパン 天然ガス(13A) メタン ブタン 水素 ハイドロカイト				
使用圧力範囲		0.000～+1.000MPa (耐圧力:1.5MPa)				
入力電源電圧		AC100V～230V				
制御電源電圧		DC12V～24V				
流量表示機能		7セグメントLED 4桁/瞬時流量・積算流量表示				
ガス種・表示切替		メーター部キー操作により切替				
積算流量表示範囲		0～99999999L				
ガス接続部	入口側	支燃性ガス(酸素等) M16×1.5(右ねじ) 可燃性ガス(プロパンガス等) M16×1.5(左ねじ)				
	出口側	支燃性ガス(酸素等) M16×1.5(右ねじ) 可燃性ガス(プロパンガス等) M16×1.5(左ねじ)				
重量		約4.0kg			約6.0kg	
本体寸法(mm) (突起部含まず)		245W×120D×100H			270W×130D×130H (圧力計搭載モデル 300W×130D×130H)	

外形寸法

20L
50L






200L
500L



200L
500L

※デジタル圧力計搭載モデル



特殊溶断機器装置、加熱器製造販売
医療機器・医療ガス及び一般高圧ガス販売
鈴木精工株式会社

〒572-0812 大阪府寝屋川市新家1丁目6-10
TEL 072-821-2631 FAX 072-824-0410
e-mail info@suzuki-seiko.com
URL http://www.suzuki-seiko.com

代理店